

## Für den Fall der Fälle: Die flexible Brandschutzmatte

Kaiflex Pyrostar ist eine flexible Brandschutzmatte zur technischen Abschottung von Isolierungen auf Rohrleitungen in Wand- und Deckendurchführungen.


- Kein Materialwechsel bei Brandwänden
- Leichte Verarbeitung bei äußerst geringem Platzbedarf
- Sehr wirtschaftliche und einfache Anwendung
- Hohe Sicherheit bei Grenzfällen
- Einfache Befestigung

## Kaiflex Pyrostar Technische Daten

<b>Materialart</b>		Glasgewebe mit einer Intumeszenzbeschichtung, beidseitig auf Graphitbasis	
<b>Farbe</b>		Dunkelgrau	
<b>Dicke</b>		ca. 1 mm	
<b>Feuerwiderstandsklasse</b>	Massivwand und -decke Leichte Trennwände	R 90 / R 120 R 90 / R 120	Gemäß DIN 4102-11
<b>Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis</b>		P-MPA-E-14-001	Gültig bis 27.04.2021
<b>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung</b>	Für brennbare Rohre	Z-19.11-1687 Z-19.17-1974	Gültig bis 01.04.2021 Gültig bis 28.04.2020
<b>Einbau Massivwände &amp; Massivdecken</b>	Dicke Stahl-, Edelstahl-, Gussrohre Kupferrohre Dämmschichtdicke Stahl-, Edelstahl-, Gussrohre Dämmschichtdicke Kupferrohre	≥150 mm ≤Ø 273 mm (Kautschuk) ≤Ø 323,9 mm (Schaumglas) ≤Ø 88,9 mm ≤50 mm (Kautschuk) ≤60 mm (Schaumglas) 10-39 mm (Kautschuk) 25-30 mm (Schaumglas)	
<b>Einbau leichte Trennwände</b>	Mindestdicke Stahl-, Edelstahl-, Gussrohre Kupferrohre Dämmschichtdicke	In nicht tragenden, raumabschließenden Trennwänden in Metallständerbauweise (F90 - Mindestdicke d ≥ 100 mm) ≤Ø 159 mm ≤Ø 88,9 mm 9-39 mm	


## Kaiflex Pyrostar Brandschutzmatte

Farbe: Dunkelgrau



Bezeichnung	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge m
PYROSTAR-BSM-125/05	4004404	125	5
PYROSTAR-BSM-125/10	4004405	125	10

## Kaiflex Pyrostar Zubehör

Beschreibung	Format	Artikel-Nr.	Stk./ Karton
 BMK Brandschutzmasse Kartusche	Kartusche 0,4 kg	4004406	12
	Kartusche 1,0 kg	4004407	12